

nola®



Angle Möbelserie

Design Synnöve Mork

Gewichte und Maße

Angle Spaljé

Länge: 96 cm

Breite: 20 cm

Höhe: 135 cm

Angle Bepflanzungsbehälter

Angle Bänk

Länge: 98 cm

Breite: 50 cm

Höhe: 45 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Ö16-74 Angle Spaljé

Ö16-76 Angle Pflanzgefäß, 1.000 Liter

Ö16-77 Angle Pflanzgefäß, 550 Liter

Ö16-78 Angle Pflanzgefäß, 300 Liter

Ö16-79Ö Angle Bänk med öppna gavlar

Ö16-79S Angle Bänk med stängda gavlar

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfarben

	RAL 6033
	RAL 6025
	RAL 6028
	RAL 3013
	RAL 5020
	RAL 2002
	RAL 5021
	RAL 7044
	RAL 7048
	RAL 1000

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Zink-Pulver-Grundierung

Es handelt sich um eine aushärtende Epoxid-Pulverbeschichtungsgrundierung, die auf verschiedene Arten von Metallen wie Aluminium, Stahl oder verzinktem Stahl aufgetragen werden kann. Diese Grundierung verfügt über ein robustes Aushärtungsfenster, das beim Brennen direkt in Öfen eine hervorragende Haftung zwischen den Schichten bietet und eine sehr gute Kantenabdeckung und einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Designer

Synnöve Mork

