nola



Banktisch Stahl

Design Nola

Einfacher und traditioneller Banktisch, der sowohl in Park- als auch in Stadtumgebungen passt, aus langlebigem, mit Leinsamen imprägniertem Kiefernholz. Die Bank ist mit verlängerter Tischplatte an den kurzen Seiten für Rollstuhlfahrer und in niedrigerer Höhe für Kinder erhältlich. Banktische aus Stahl werden vom Byggvarobedomningen einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen.


ZERTIFIZIERUNG


B BYGGUARU S SundaHus

EGENSKAPER

Barrierefreies Produkt

Geeignet für Kindergärten und Spielplätze







140 cm

Gewichte und Maße

Länge: 140, 180, 230 cm (rullstolsanpassat) och 234 cm

Breite: Bordsskiva 75 cm

Höhe: 79 cm Sitzhöhe: 50 cm Sitztiefe: 29,5 cm Tiefe: 155 cm

Bänkbord Stål Barn

Länge: 140, 180 eller 234 cm

Breite: bord 75 cm Höhe: 60 cm Sitzhöhe: 32 cm Sitztiefe: 29,5 cm Tiefe: 155 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U02-09 Banktisch Stahl 140 cm U02-07 Banktisch Stahl 180 cm

UO2-09/RULL Banktisch Stahl rollstuhlgerecht, Tischplattenlänge 230 cm,

Sitzbanklänge 180 cm.

U02-10 Banktisch Stahl 234 cm

U07-42 Befestigungsbeschläge, 4er-Set

B11-06 Anschaffungskosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer

anderen als der Standardfarbe. Wählen Sie eine RAL-Farbe

U02-09/BBänkbord Stål barn 140 cmU02-07/BBänkbord Stål barn 180 cmU02-10/BBänkbord Stål barn 234 cmU07-42Fastsättningsbeslag, sats om 4 st

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard,

välj en RAL kulör

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

FARBE AUF STAHL

P für galvanisch verzinkten und pulverbeschichteten Ständer in RAL 9005. Wenn Sie P nicht angeben, erhalten Sie einen Ständer, der nur feuerverzinkt ist. C für jede andere Farbe als die Standardfarbe auf Stahl Gegen Aufpreis.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben



Varmförzinkat stål

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Neues Modell!

Material 34x145 fünf Bretter auf dem Tisch statt sechs Bretter.

Neue Sitzbreite 295 mm statt 230 mm.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Linax

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabiles Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden. Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl. Erhältlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisietes und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Wird in Teilen geliefert.

Pflege und Wartung

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Bei Gartenmöbeln ist alle 5 Jahre ein Ölen erforderlich, bei Plattenprodukten und Dächern alle 12 Jahre. Die Pflege sollte mit Leinöllasur erfolgen. Wichtig ist, dass das Holz gereinigt und trocken (max. 20% Holzfeuchtigkeitsgehalt) ist, bevor es mit Öl veredelt wird. Beim Waschen darf kein Hochdruckreiniger verwendet werden. Das Waschen sollte mit lauwarmem Wasser erfolgen und anschließend mit einem Wasserschlauch bei Normaldruck abgespült werden. Dabei dürfen keine starken Fettlöser verwendet werden, sondern es sollte mit einem milden Haushaltswaschmittel gewaschen werden. Auch die Verwendung bleichmittelhaltiger Waschmittel ist zu vermeiden.

Der Auftrag des Öls kann mit der Rolle oder dem Pinsel erfolgen. Zu viel Öl kann zu Bewuchs auf dem Holz führen und eine klebrige Oberfläche bilden. Zu einem Befall durch Holzwachstum kann es auch kommen, wenn das Holz vor der Ölbehandlung nicht ausreichend getrocknet bzw. gereinigt wurde. Der Bewuchs schadet dem Holz nicht und lässt sich relativ leicht entfernen, neigt aber zur Wiederkehr.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter "Kaltlackierung" ausbessert werden

<u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u>

Versionen	Banktisch für Kinder und Erwachsene. Angepasste Variante für Rollstühle. Beim rollstuhlgerechten Tisch ragt die Platte an jeder Schmalseite um 25 cm länger hervor. Die Sitzfläche beträgt 180 cm.
Charakter	Einfacher Banktisch aus feuerverzinktem Stahl mit Tischplatte und Sitzfläche aus langlebigem, mit Leinsamen imprägniertem Kiefernholz.
Designer	
Nola	