


# Bornholm Stuhl

# Design Møller & Grønborg & NATiON + KSA DESIGN

Der stapelbare Stuhl Bornholm mit Armlehnen ist Teil der Bornholm-Möbelserie. In Zusammenarbeit mit dem dänischen Designstudio NATiON + KSA DESIGN und Møller & Grønborg hat Nola eine elegante, kompakte Möbelserie entwickelt, bestehend aus einem stapelbaren Zweisitzer-Sofa, einem Stuhl und einem quadratischen Tisch in schlichter Form. Ideal für kleinere Räume.

ZERTIFIZIERUNG

® BYGGVARU SUNDAHUS



Gewichte und Maße

Breite: 64 cm Höhe: 83 cm Sitzhöhe: 45 cm Tiefe: 58 cm

Artikelnummer und Kombinationen U20-88 Bornholm Stuhl

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan kulör än standard,

välj en RAL kulör

B11-07 Startkostnad för målning av furu i annan kulör än standard, välj en NCS

kulör. Önskas soffa o bord i samma kulör välj en RAL kulör även för

virket.

# Nach der Produktnummer angeben

# MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

Anges ingen bokstav efter artikelnumret får man målad furu i samma kulör som vald färg på stål.

C för annan kulör än standard, startkostnad tillkommer.

FARBE AUF STAHL

G för grön RAL 6012.

GR för grå RAL 7012.

C för annan kulör än standard, startkostnad tillkommer.

# INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

## Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

# Mahagoni - FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

#### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

#### Decklack

Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

#### Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

## Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

# Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

# Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

# Montage und Befestigung

## Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

## Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

# Pflege und Wartung

# **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

#### Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

### Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimals im Jahr geölt werden.

### Decklack

Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Nachhaltigkeit

Einzelheiten finden Sie im EPD

Designer

Møller & Grønborg





**NATION + KSA DESIGN** 





