

**nola**<sup>®</sup>



**Cubix**  
**Askkopp**  
Design

|  |   |
|--|---|
| <b>Gewichte und Maße</b>                       | Höhe: 14,5 cm<br>Ø 15 cm<br>Gewicht 2 kg  |
| <b>Artikelnummer und Kombinationen</b>         | Ö16-73/CX Cubix Askkopp, 2,5 liter i stål. För montering på stolpe eller mot vägg.  |
| <b>Standardfarben</b>                          |   |
| <b>Materialien und Oberflächenbehandlungen</b> | <p><b>Stahl</b><br/>           Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.<br/>           Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p><b>Elektroverzinkung</b><br/>           Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.</p> <p><b>Pulverbeschichtung</b><br/>           Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p> |
| <b>Montage und Befestigung</b>                 | För montering på stolpe eller mot vägg.   |
| <b>Pflege und Wartung</b>                      | <p><b>Pulverbeschichteter Stahl</b><br/>           Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.</p> <p><u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter <a href="http://nola.se/de/pflege/">nola.se/de/pflege/</a></u></p>   |