nola®

Cylinder
Papperskorg och Hundlatrin

Design

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö16-71/35	Cylinder papperskorg, 35 liter med lock. För montering på stolpe eller mot vägg.
Ö16-71F/35	Cylinder papperskorg, 35 liter med lock. Fristående, Inklusive stolpe och betongfot.
Ö16-71HL/50	Cylinder Hundlatrin, 50 liter med lock. För montering på stolpe eller mot vägg.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

RAL 6009
RAL 9005
C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfarben

RAL 6009
RAL 9005

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinkung
Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Montering på stolpe eller mot vägg, alternativt fristående inklusive stolpe och betongfot.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Finns som papperskorg 35 liter och som hundlatrin 50 liter.