

nola®



Dan 10 Pollare

Design Inventarium

Klassisk pollare för gatumiljö. Kan tillhandahållas med prefabricerat fundament som underlättar eventuellt utbyte efter påkörning. Det väderbeständiga reflexmaterialet, 3M trafikreflex, är väl skyddat genom sin placering i utfräst skåra. Reflexfärger finns i vitt, rött och gult.

Gewichte und Maße

Ø 11 cm
Gewicht 14 kg

Artikelnummer und Kombinationen

DAN10-0 Dan 10 pollare utan kedjeögla
DAN10-1 Dan 10 slutstolpe med 1 kedjeögla
DAN10-3 Dan 10 Mellanstolpe med 2 st kedjeöglor

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

VFT för endast varmförzinkat.

VFP för varmförzinkat och pulverlackerat samt färgnumret för RAL-färgen.

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

ANDERES

Reflex: Ange färg på reflex; vitt, rött eller gult.

INSTALLATIONSWEISE

A fotplatta som bultas ovanpå mark. (Ej standard) Bultar ingår ej.

B för nedgrävning i mark. Nedgrävningdjup 52cm.

C för prefab betongfundament. Bet.: DAN DK108P.

D för Vingfundament. Bet.: DAN VING108.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Levereras helt monterad.

A fotplatta som bultas ovanpå mark. (Ej standard) Bultar ingår ej. B för nedgrävning i mark. Nedgrävningdjup 52cm. C för prefab betongfundament. Bet.: DAN DK108P. D för Vingfundament. Bet.: DAN VING108.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Med eller utan kedjeöglor. 3 reflexfärger. Dessutom ett stort utbud av färger som standard på pollaren: RAL 5011, 5013, 6005, 6009, 7021, 7024, 9005 och 9010.

Charakter

Reflexpollare med utbytbar fundament.

Designer

Inventarium
