


# nola<sup>®</sup>



## Darkrail CykelrÄcke

Design Nola

Darkrail är ett praktiskt cykelrÄcke uppbyggt av rÖr, tänkt vid ÖvergångsstÄllen eller som stopp för cyklister. RÄcket är uppbyggt som en handledare med stolpar som skapar ett synligt och funktionellt handtag för cyklisten samt med en greppförstärkt slityta på fotstödet – startklar när det är dags att cykla vidare.



## Gewichte und Maße

### Artikelnummer und Kombinationen

U02-94: Bassektion (3 stolpar C-C 1395)  
U02-94/PÅBYGG: Påbyggnadssektion

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

S för svart, Noir 2200 Sablé.

G för grå, Gris 2900 Sablé.

C för valfri kulör på stål annan än, mot tilläggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

N für oberflächenmontage.

### Standardfarben

■ Noir 2200 Sablé  
■ Gris 2900 Sablé

### Materialien und Oberflächenbehandlungen

Fotstöd i bockad stål-kassett med 3 mm durkplåt i aluminium.

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

#### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

#### Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### Montage und Befestigung

#### Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.  
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i delar, solpar, handledare och fotsteg.

### Pflege und Wartung

### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

### Charakter

Praktiskt cykelräcke uppbyggt av rör med grepförstärkt slityta på fotstöd.

### Designer

---

### Nola

