nola



Gå-City Bänk

Design Tema

Generösa bänkar som utvecklades till förnyelsen av Västerås stadskärna i samarbete med Tema Arkitekter. Bänken utmärks av halv rygg, ett redan färdigmonterat armstöd och av sittytor åt två håll.

Gewichte und Maße

Länge: 400 cm Breite: 100 cm Höhe: 46 / 85 cm Gewicht 530 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U30-00 Gå-city bänk med halv rygg

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

MH für geöltes mahagoni.

FARBE AUF STAHL

A för stativ i mörkgrå RAL 7016. B för stativ i mörkbrun RAL 8016.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Levereras monterad.

Grävs ner 20 cm i mark.

Pflege und Wartung

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimals im Jahr geölt werden.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

 $\underline{\text{Lesen Sie mehr \"{u}ber unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter}}$

nola.se/de/pflege/

Versionen

Bänken har halv rygg och färdigmonterat armstöd.

Charakter

Generösa bänkar med halvt ryggstöd.

Designer

Tema





