


nola®



Krokben Planteringskärl

Design Jonas Bohlin

Krokben är ett elegant stativ med tillhörande växtkärl i obehandlad ek med galvaniserade stålband. Passar för större planteringar såväl i uterummet som i gallerior och vänthallar. Kan fås med separat bevattningstank.



Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö13-20 Växtkärl i ek och varmförzinkade stålband.

Ö13-21 Varmförzinkat stativ.

Ö13-20BT10 Mona bevattningstank till planteringskärl Krokben, volym 10lit.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

VFZ för varmförzinkat.

G för varmförzinkat och pulverlackerat i RAL 6015 (Mörkgrön).

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 6015

 Varmförzinkat stål

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Växtkärl i obehandlad ek med varmförzinkade stålband.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Tunna monteras med 4 x M6.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Charakter

Stativ till planteringskärl i varmförzinkat eller pulverlackerat stål.

Designer

Jonas Bohlin

Jonas Bohlin, född 1953, är inredningsarkitekt och formgivare och verkar i allt från möbler, armaturer, glas och textil, till konstföremål och installationer. Bohlin blev uppmärksammad för sin stol Concrete, under tidigt åttio-tal, som startade en diskussion om gränsdragningen mellan konst, konstnätverk och bruksvara. I decennier har han fört den svenska designtraditionen framåt och med sitt tydliga formspråk blivit en av landets främsta möbelformgivare. Bohlin var professor på Konstfack i Stockholm 2004-09. För Nola har Bohlin ritat ett flertal uppmärksammade möbler.

