

nola®



## Kvadrat Askkopp

Design Eva Herdin

Kvadrat har ett kvadratperforerat mönster. Kvadrat har en kraftigare tjocklek på mantelplåten än sin syskonprodukt ZigZag. Askkoppen har urtagbar, rostfri, tätsvetsad innerbehållare. Locket är tillverkat av trycksvarvad, naturanodiserad aluminium. Det finns två olika stolpar samt ett väggfäste och regntak. Kvadrat askkopp har blivit miljöbedömd och godkänd via [Byggvarubedömningen](#)

ZERTIFIZIERUNG



## Gewichte und Maße

### Artikelnummer und Kombinationen

Nach der Produktnummer angeben

#### INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

V für an der wand montiert.

N für oberflächenmontage.

### Standardfarben

 RAL 9005

### Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

#### Edelstahl

Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist.

Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

#### Aluminium

Aluminium ist ein weiches Leichtmetall mit silbriger bis grauer Farbe. Abhängig von der Legierung weist Aluminium in der Regel eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Üblicherweise wird Aluminium zu Rohren extrudiert oder zu einer Platte mit der gewünschten Materialstärke gewalzt.

#### Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

#### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### Montage und Befestigung

#### Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

#### Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

#### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

#### An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Stolpe, väggfäste och askkopp levereras separat. Monteras vid uppsättning.

Golvmontage: med träskruv, expander eller bult. Plattan bultas mot golv.

Bultar för golvmontage ingår ej. Hål  $\varnothing$  10mm (för bult  $\varnothing$  8mm).

Markmontage: stativet gjutes 40cm i mark.

Väggmontage: med träskruv, expander eller bult. Utrymme för bultskallen finns i askkoppens fyrkantsbalk. Bultar för montage mot vägg ingår ej.

## Pflege und Wartung

### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

## Versionen

Kvadratmönster eller fiskben (Zigzag).

Med väggfäste alternativt stolpe för golvmontage eller fastgjutning.

Finns också med rektak.

## Charakter

Diskret askkopp med perforerat mönster.

## Designer

Eva Herdin

