

Luma Möbelserie

Design Erik Österlund

Mjukt avrundade sittbrädor och fina ståldetaljer gör Luma till en självklar möbel i utemiljön. Luma soffa och bänk kan monteras i mark, hängas på vägg eller fästas ovanpå en mur. Kompletteras fint av breda Luma Titan. Luma är godkänd i <u>Svanens Husportal</u> och är miljöbedömd via <u>Byggvarubedömningen</u> och <u>SundaHus</u>.

Kan brandskyddbehandlas med Protega Novatherm brandisolering som är en vattenburen brandskyddsfärg, för produkter som exempelvis ska placeras i anslutning till utrymningsvägar och entréer.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal ® BEDÖMNINGEN SSUNDAHUS

EGENSKAPER



Barrierefreies Produkt



Kann an einer Wand montiert werden

Gewichte und Maße

Luma Soffa

Länge: 180 cm / 260 cm

Breite: 48 cm Höhe: 76 cm Sitzhöhe: 46 cm

Luma & Luma Titan Bänk

Artikelnummer und Kombinationen

B11-05 Annat träslag än standard

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj

en RAL kulör

 U18-48/180
 Luma soffa 180 cm

 U18-48/260
 Luma soffa 260 cm

 U18-49R
 Armstöd till Luma soffa

 U18-35/BORD
 Påhängsbord till Luma

 U18-35
 Luma bänk längd 180 cm

 U18-37
 Luma bänk längd 260 cm

<u>U18-39</u> <u>Luma bänk valfri längd, max 260 cm</u>

U18-35-ARM Armstöd till Luma bänk

U18-45Luma Titan bänk längd 180 cmU18-47Luma Titan bänk längd 260 cmU18-35/BORDPåhängsbord Ø 30 cm till Luma

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E für geölte eiche.

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage. M für im boden befestigt. V für an der wand montiert. MUR für mauermontage.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Mauermontage

Die Stative werden mit Expandern oder chemischen Ankern auf der Mauer befestigt.

Mauerbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark/mur eller vägg ingår ej.

Pflege und Wartung

Glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

<u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u>

Versionen

Soffor och bänkar i olika längder. Hela serien går att anpassa i längd och bänkarna går att vinkla. Armstöd som tillbehör till soffa och bänk Luma bredd 42cm.

Nachhaltigkeit

Luma Soffa

CO₂-eq: 9,24 kg CO₂

Energy consumption: 1787,75 MJ Recycled materials: 5,83 % Einzelheiten finden Sie im EPD

Designer

Erik Österlund





