

**nola**<sup>®</sup>



## Mölndal

## Pollare

### Design Nola

Mölndal finns i två varianter. En variant som gjuts direkt i mark samt en som är löstagbar och låses med trekantsnyckel. Nyckeln sticks in i ett hål i toppen på pollaren. Den löstagbara pollaren har ett markfäste som nedgräves i mark. Det är utformat så att det kan antingen gjutas fast eller bara nedgrävas i mark. Bottenplattan fungerar då som ett jordankare. Pollare Mölndal kan också förses med en dörrstopp i sillikon. Mölndal 2 är en robust pollare och kan utrustas med en stålalka som "smash and grab"-skydd som klarar krafter upp till 3 ton i 50km/h. För mer information om säkerhetspollaren, vänligen kontakta Nola. Pollare Mölndal är miljöbedömd via [Buggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

ZERTIFIZIERUNG

BYGGVARU  
 **SundaHus**

<b>Gewichte und Maße</b>	Breite: Ø13cm Ø25cm Höhe: Mölndal: Ø 13 cm, 110cm. Mölndal 2: Ø 25 cm, 80 cm
<b>Artikelnummer und Kombinationen</b>	<p>Ö03-95 Pollare Mölndal      Ö03-96 Pollare Mölndal 2      Ö03-96P Päkörningskydd till pollare Mölndal 2 (fungerar endast med fastsättningsbar pollare)      Ö03-95 Ring av silikon, dörrstopper till pollare Mölndal      Ö03-95LU Separat markfäste till löstagbar pollare Mölndal      Ö03-95LN Trekantsnyckel till löstagbar pollare Mölndal</p> <p>Nach der Produktnummer angeben</p>
	<b>FARBE AUF STAHL</b>
	VFZ för enbart varmförzinkat utförande. C för varmförzinkat och pulverlackerat i valfri kulör annan än standard.
	<b>ANDERES</b>
	L för löstagningsbar pollare. Låses med trekantsnyckel (ingår ej). Markfäste ingår.
	<b>INSTALLATIONSWEISE</b>
	N für oberflächenmontage. M für im boden befestigt.
<b>Standardfarben</b>	 RAL 9005  Varmförzinkat stål
<b>Materialien und Oberflächenbehandlungen</b>	<p><b>Stahl</b>      Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.      Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p><b>Feuerverzinkung</b>      Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.</p> <p><b>Pulverbeschichtung</b>      Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p>
<b>Montage und Befestigung</b>	<p><b>Im Boden befestigt</b>      Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.</p>

**Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.  
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i färdigmonterad med tillbehör som påkörningsskydd och markfäste separat.

Vi rekommenderar rostfri bricka samt kupolmutter vid montage av  
fastsättningsbar pollare. Markfast pollare förlängd för gjutning 40 cm i mark.

**Pflege und Wartung****Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

**Feuerverzinkter Stahl**

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter  
nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

**Versionen**

Smal och lång alternativt kort och tjock.

Markfast, fastsättningsbar eller löstagbar (endast den smala Mölndal kan vara  
löstagbar).

Påkörningsskydd (endast Mölndal 2) stötdämpare som tillbehör (endast den  
smala Mölndal).

Markfäste för den löstagbara pollaren Mölndal är endast varmförzinkat.

**Charakter**

Pollare i två olika varianter. Den mest robusta, Mölndal 2, kan utrustas med en  
stålkonstruktion inuti som "smash and grab"-skydd som klarar krafter upp till 3  
ton i 50 km/h.

**Designer**

---

Nola

---

