

nola®



Parco Möbelgruppe

Design Broberg & Ridderstråle

Wenn der Platz knapp ist, eignen sich die Outdoor-Möbellösungen mit Parco ideal für kompakte Räume. Die Stühle sind optional mit einer Drehfunktion und konturierten Sitzen und Rückenlehnen ausgestattet, die für zusätzlichen Komfort sorgen. Die Produkte können gemischt und aufeinander abgestimmt werden, um individuelle Sitzanordnungen in verschiedenen Innen- und Außenbereichen zu schaffen. Die Serie ist in einer Vielzahl von Modellen und Varianten erhältlich, die sich nahtlos miteinander kombinieren lassen.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal



Gewichte und Maße

Parco Lounge-Sessel

Breite: 45 cm / 56 cm

Höhe: 97 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Tiefe: 57 cm

Parco Sessel

Höhe: 77 cm

Armlehnenhöhe: 63 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Gewicht 18 kg

Parco Hocker

Breite: 45 cm

Höhe: 45 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Tiefe: 42 cm

Gewicht 13 kg

Parco Rundtisch

Höhe: 72 cm

Ø 66 cm / 123 cm

Gewicht Ø 66 cm: 21 kg / Ø 123 cm: 36 kg

Parco Rechteckiger Tisch

Länge: 161 cm

Breite: 70 cm

Höhe: 72 cm

Gewicht 36 kg

Parco Parkbank

Länge: 161 cm / 172 cm

Höhe: 77 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Tiefe: 51 cm

Gewicht 32 kg

Parco Bank

Breite: 161 cm

Höhe: 47 cm

Tiefe: 42 cm

Gewicht 23 kg

Parco Kinderstuhl

Breite: 30 cm

Höhe: 78 cm

Sitzhöhe: 56 cm

Tiefe: 30 cm

Artikelnummer und Kombinationen

- B11-06** Einmalige Set-up Kosten in einer anderen RAL-Farbe als die angegebenen Standardfarben (Pulverbeschichtung auf Stahl). Jede RAL-Farbe ist umsetzbar.
- B11-07** Set-up Kosten für die Lackierung von Holz (Eiche) in einer anderen Farbe als der Standardfarbe. Wählen Sie eine NCS-Farbe. Wenn Sie die gleiche Farbe für Stahl und Holz wünschen, wählen Sie für beide die RAL-Farbe

- Ö19-18** Parco Lounge-Sessel
- Ö19-19** Parco Lounge-Sessel mit Drehfunktion
- Ö19-20** Parco Stuhl feststehend (ohne Armlehne)
- Ö19-22** Parco Drehstuhl (mit Drehfunktion ohne Armlehne)
- Ö19-20A** Parco Sessel feststehend mit Armlehne
- Ö19-22A** Parco Sessel mit Drehfunktion & Armlehne
- Ö19-21** Parco Hocker feststehend
- Ö19-23** Parco Hocker mit Drehfunktion
- Ö19-24/66** Parco Rundtisch Ø 66 cm
- Ö19-24/123** Parco Rundtisch Ø 123 cm
- Ö19-25** Parco rechteckiger Tisch
- Ö19-26** Parco Parkbank
- Ö19-27** Parco Bank
- Ö19-29** Parco Kinderstuhl
- Ö19-29S** Parco Kinderstuhl mit Drehfunktion

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

J für jatoba.

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

E für geölte eiche.

BG för målad bok i NCS-S 8000-N (Grå).

BR för målad bok i NCS-S 2070-Y70R (Röd).

Målad bok är endast för inomhusbruk.

FARBE AUF STAHL

RAL 1023 für Gelb.

RAL 2001 für Rot/Orange.

RAL 6009 für Stockholm-Grün.

RAL 6025 für Grün.

RAL 7022 für Grau.

RAL 9005 für Schwarz.

RAL 9006 für Hellgrau.

C für alle anderen Farben als die Standardfarbe (gegen Aufpreis).

ANDERES

GR = Stahl pulverbeschichtet dunkelgrau RAL 7022

RR = Stahlrot pulverbeschichtet RAL 2001













VJ = Stahl pulverbeschichtet RAL 9006

CJ = Zusatzgebühr für nicht standardmäßige Farben

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.
N für oberflächenmontage.

Standardfarben

	RAL 1023
	RAL 2001
	RAL 6009
	RAL 6025
	RAL 7022
	RAL 9005
	RAL 9006
	NCS S 8000-N (Grå)
	NCS S 2070-Y70R (Röd)
	Geölte Eiche
	Jatoba
	SiO:X-behandeltes eiche

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Målat virke är enbart för inomhusbruk.

Jatoba – FSC-Label

Unser FSC-geknennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

Buchenholz

Das Holz der Buche ist hart und zäh. Die Holzart ist gestreift, was bedeutet, dass die Gefäße gleichmäßig über den gesamten Jahresring verteilt sind. Die Jahresringe sind sichtbar und das Holz hat eine gleichmäßige Struktur. Die Farbe des Holzes ist gelb, rot oder bräunlich-weiß.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Sitzkörbe, Sitze, Rückenlehnen Tischplatten werden montiert geliefert.

Zur Bei den meisten Produkten ist eine einfache Montage erforderlich, bei der die vormontierten Teile mit den mitgelieferten M10 x 16-Schrauben an den Stützpfeuern befestigt werden. Bitte beachten Sie, dass Schrauben zur Befestigung des Sockels am Boden nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Alle Produkte sind wahlweise a) bodenmontiert in Betonguss mit einem verlängerten 40cm Rohr zum Verankern / eingießen in den Boden oder b) mit einer Fußplatte auf dem Untergrund zu verschrauben erhältlich.

Pflege und Wartung

Pulverlackerat stål i glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska. Målad bok, glans 25.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

Jatoba

Jatoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

SiO:X-behandeltes eiche

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Die Parco Möbelgruppe bestehend aus Tischen in verschiedenen Designs, Größen und Modellen wie Sofa, Bank, Sessel, Hocker, Barhocker, Stehtisch, Konferenztisch, Lounge-Sessel, Sessel mit integrierbarer Tischplatte und Kinderstuhl. Mit oder ohne Drehfunktion der Sitze. Mit oder ohne Armlehnen - (gilt nicht für Parco Stuhl, Bank und Hocker).

Die Produkte sind in

- a) geöltem FSC-zertifiziertem Jatoba-Holz oder
- b) SiOO:X-behandelter Eiche oder
- c) in einem projektspezifischen Farbton auf Eiche (mit einmaligen Zusatzkosten) erhältlich.

Charakter

Die Möbelgruppe besteht aus hochwertigen zeitgenössischen Designs, die gemischt und aufeinander abgestimmt werden können, um individuelle Sitzanordnungen zu schaffen.

Nachhaltigkeit

CO₂-eq: 35,72 kg CO₂
Energy consumption: 2935,91 MJ
Recycled materials: 0,42 %

Parco Lounge-Sessel

CO₂-eq: 30,71 kg CO₂
Energy consumption: 1244,07 MJ
Recycled materials: 0,71 %

Parco Sessel

CO₂-eq: 30,71 kg CO₂
Energy consumption: 1244,07 MJ
Recycled materials: 0,71 %

Parco Hocker

CO₂-eq: 24,55 kg CO₂
Energy consumption: 934,04 MJ
Recycled materials: 0,27 %

Parco Rundtisch

CO₂-eq: 38,96 kg CO₂
Energy consumption: 1550,52 MJ
Recycled materials: 0,28 %

Parco Rechteckiger Tisch

CO₂-eq: 74,16 kg CO₂
Energy consumption: 4234,78 MJ
Recycled materials: 0,12 %

Parco Parkbank

CO₂-eq: 35,72 kg CO₂
Energy consumption: 2935,91 MJ
Recycled materials: 0,42 %

Parco Bank

CO₂-eq: 35,33 kg CO₂
Energy consumption: 2225,98 MJ
Recycled materials: 0,19 %

Parco Kinderstuhl

CO₂-eq: 26,49 kg CO₂
Energy consumption: 1144,65 MJ
Recycled materials: 0,75 %

Einzelheiten finden Sie im EPD

Designer

Broberg & Ridderstråle





Parkbank und Tisch auf dem Schulhof von Fornudden in Tyresö. Foto: Jann Lipka.

