



Paxa **Möbelgruppe** **Design Blenda Design**

Einfache und robuste Möbelgruppe mit einem zurückhaltenden, aber klaren Designausdruck. Die Möbelgruppe umfasst ein Sofa, eine Bank und einen Tisch. Die Bank kann entweder als Solitärmöbel genutzt oder aus mehreren Sektionen zu einer gewünschten Länge verbunden werden. Armlehnen sind als Zubehör erhältlich. Erhältlich in mehreren Holzarten sowie mit Beton in unterschiedlichen Farben. In derselben Serie ist auch die Möbelgruppe Paxa Light erhältlich, bei der das Prinzip identisch ist, jedoch Beton durch Stahl ersetzt wurde.

Die Möbelgruppe und das System Paxa sind im [Svanens Husportal](#) (Eiche) zugelassen und wurden über die [Buggvarubedömningen](#) umweltbewertet.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal  **BYGGVARU
BEDÖMMNINGEN**

Gewichte und Maße

Paxa 1 Bank und Sitzbank

Länge: 180 cm
Breite: 50 cm
Sitzhöhe: 45 cm

Paxa Tisch

Länge: 180 cm
Breite: 71 cm
Höhe: 76 cm
Gewicht 230 kg

Paxa 2 och 3 Bank und Sitzbank

Paxa Steel Bank

Artikelnummer und Kombinationen

<u>U20-60</u>	<u>Paxa 1 Komplette Bank, Länge 180 cm, Breite 50 cm</u>
<u>U20-60M</u>	<u>Paxa 1 Komplette Bank, Länge 180 cm, Breite 50 cm, mit verlängerten Beinen</u>
<u>U20-60/ARM</u>	<u>Paxa 1 Armlehne für Bank, 1 Stück</u>
<u>U20-60R</u>	<u>Nur Rückenlehne für Paxa 1 Bank</u>
<u>U20-64/ARM</u>	<u>Paxa 1 Armlehne für Bank mit Rückenlehne, 1 Stück</u>
<u>U20-60TASS</u>	<u>Paxa Möbelgleiter aus Industriefilz (für die Platzierung auf dem Boden)</u>
<u>U20-59</u>	<u>Paxa Tisch</u>
<u>U20-64</u>	<u>Paxa 2 Komplette Bank, Länge 180 cm, Breite 90 cm</u>
<u>U20-64R</u>	<u>Paxa 2 Komplette Sitzbank, Länge 180 cm, Breite 90 cm, mit pyramidenförmiger Rückenlehne in der Mitte</u>
<u>U20-68</u>	<u>Paxa 3 Komplette Bank, Länge 300 cm, Breite 90 cm</u>
<u>U20-64/ARM</u>	<u>Armlehne für Paxa 2 mit Rückenlehne</u>
<u>U20-74</u>	<u>Paxa Steel Bank, verlängert mit Mittelgestell</u>
<u>U20-75</u>	<u>Paxa Steel Bank</u>
<u>B11-07</u>	<u>Startkosten für die Lackierung von Holz in einer vom Standard abweichenden Farbe</u>

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

G steht für lackierte Kiefer in NCS S 6000-N (Grau).

C steht für einen frei wählbaren NCS-Farnton außerhalb der Standardfarben; eine Start-/Rüstkostenpauschale fällt zusätzlich an.

ANDERES

A steht für durchgefärbte Betonständer in Anthrazitgrau.

Ohne Buchstabenkennzeichnung nach der Artikelnummer: hellgrauer Naturbeton.

INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

Standardfarben

-  NCS S 6000-N (grå)
-  Ljust grå betong ofärgad
-  Infärgad antracitgrå betong
-  Geölte Eiche
-  Geöltes Mahagoni

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Decklack

Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Beton

Beton ist Zement, gemischt mit Schotter oder Zuschlagstoffen. Das Material ist bei Druckkräften sehr stark, bei Zugkräften jedoch fragil. Um dies auszugleichen, wird der Beton verstärkt, häufig mit Stahl.

Faserbeton

Faserbeton ist mit Glasfaser vermischter Beton. Das Material erhält eine deutlich erhöhte Festigkeit und Elastizität.

Farbiger Beton

Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

Montage und Befestigung

Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Wird in Einzelteilen zur Endmontage vor Ort geliefert. Der Sitz wird mit Schrauben in den Einlasshülsen des Gestells befestigt.

Die Betonständer sind mit Einlasshülsen für die Bodenbefestigung ausgestattet, um sie auf Ortbetonfundamenten zu verankern. Die Befestigung mit M16-Stiftbolzen ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung**Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

Decklack

Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

GRC

Sowohl normaler Beton als auch GRC reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyester-Spachtelmassen, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

Farbiger Beton

Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter
nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Erhältlich als Sitzbank, Bank und Tisch. Die Bank kann entweder als Solitärbank verwendet oder zu einer langen Bank aus mehreren Sektionen zusammengefügt werden.

Charakter

Leicht platzierbare Möbelgruppe. Kann zu mehreren Sektionen verbunden werden.

Designer

Blenda Design

