

**nola**<sup>®</sup>



## Rousseau Möbelgrupp

Design Anki Gneib

ZERTIFIZIERUNG

 BYGGVARU  
BEDRÖMMNINGEN  **SundaHus**

**Gewichte und Maße**Rousseau Stol

Breite: Stol 45 cm Karmstol 66 cm  
Höhe: 81 cm  
Armlehnenhöhe: 67,5 cm  
Sitzhöhe: 45 cm  
Sitztiefe: 47 cm  
Tiefe: 62 cm  
Gewicht 7,8 kg/ 8 kg

Rousseau Bord

Länge: 180 cm  
Breite: 79 cm  
Höhe: 72 cm  
Gewicht 9,2 kg

**Artikelnummer und Kombinationen**

U80-70 [Rousseau stol](#)  
U80-70A [Rousseau karmstol](#)  
U80-75 [Rousseau fällbart bord](#)

Nach der Produktnummer angeben

**MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG**

E für geölte eiche.  
MH für geöltes mahagoni.

**FARBE AUF STAHL**

C för annan kulör än standard, startkostnad tillkommer.

**Standardfarben****Materialien und Oberflächenbehandlungen****Mahagoni – FSC-zertifiziert**

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farnton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

**Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

**Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

**Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

**Elektroverzinkung**

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

**Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

**Montage und Befestigung****Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

**Pflege und Wartung****Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

**Geöltes Mahagoni**

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

**Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](#)

**Charakter**

Stapelbara stolar och fällbart bord gör denna möbelgrupp enkel att flytta in på vintern. Elegant och stabil.

## Designer

---

### Anki Gneib

Anki Gneib är utbildad i inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack. I sin studion i Stockholm arbetar hon kreativt med ett brett spektrum av projekt som bostadsarkitektur, inredning för kommersiella utrymmen med fokus på anläggningsvarumärken samt möbler, belysning och produktdesign. Hennes arbete präglas av experimentella och lekfulla uttryck genom både process och resultat.



