nola®

Sign-up
Menyhållare

Design Claesson Koivisto Rune

Elegant utformad menyhållare med svart gjutjärns- alternativt aluminiumfot. Sign-up står stadigt även vid belastning. Menyramen passar för A3-format. Fungerar även utomhus om innehållet lamineras. Up-serien finns med flera olika produkter som passar väl ihop. Sign-up är miljöbedömd via SundaHus

ZERTIFIZIERUNG

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Gewichte und Maße

Breite: Ø 24 cm
Höhe: 129 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U05-55 Menyhållare Sign-up
U05-55C Menyskylt Sign-up valfri RAL kulör
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

G för grå Gris 2900 Sablé.
S för svart Noir 2200 Sablé.
V för vit Ivoire Blanche
C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

G för gjutjärnsfot.
A för aluminiumfot.

Standardfarben

Gris 2900 Sablé
Noir 2200 Sablé
Ivoire Blanche

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Gusseisen
Bei Gusseisen handelt es sich um Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen etwa 2 und 4 Prozent und einem hohen Anteil an Recyclingmaterial. Im Vergleich zu Stahl hat es einen niedrigeren Schmelzpunkt und lässt sich daher leichter schmelzen und benötigt weniger Energie. Aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts entsteht sogenannter Graphit. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass Gusseisen im Gegensatz zu Stahl nicht so schnell rostet und daher eine sehr lange Lebensdauer hat. Allerdings sollte das Gusseisen in regelmäßigen Abständen gestrichen und wartungslackiert werden.

Recyceltes Sandguss-Aluminium
Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Levereras i större delar för enkelt montage på plats.

Pflege und Wartung

Gußeisen
Unbehandeltes Gusseisen rostet irgendwann, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit. Gusseisenprodukte, die rost- und schwarz lackiert sind, sollten jedoch in regelmäßigen Abständen, bei Bedarf oder im Schadensfall, mit Alkydfarbe neu lackiert und gepflegt werden.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Pulverbeschichtetes Aluminium
Pulverbeschichtete Produkte können bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Fot i gjutjärn alternativt återvunnen aluminium. Ytterligare produkter i samma serie är flagghållaren Stand-up, bordet Lift-up, klädhängaren Hang-up, pollaren Line-up, askkoppen Smoke-up och marschallhållaren Light-up.

Charakter

Stadig och elegant menyhållare som ingår i serien Sign-up där smarta lösningar och enhetliga former ger olika funktioner och där foten är den bas som håller ihop helheten.

Designer

Claesson Koivisto Rune

Claesson Koivisto Rune är en svenskt arkitekt/design byrå grundad i Stockholm 1995, av Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Rune. I dag stort uppmärksammad och internationellt hyllad, där projekt görs inom ett brett fält inom arkitektur, design och formgivning.