nola®

# Solsäng
# Sittmöbel

## Design Peter Ekroth

Avslappnad och bekväm liggsoffa/ sittmöbel för stadens parker och torg, året om. Med sin slående profil med grått stålstativ och gråmålad furu lämpar den sig utmärkt även i trädgårdar, terrasser och för uteplatser. Solsäng är både rymlig och bekväm, då man avslappnat kan sträcka ut benen, för vila eller sol. Solsäng är miljöbedömd via Byggvarubedömningen

ZERTIFIZIERUNG

BYGGVARU BEDÖMNINGEN SundaHus







**Gewichte und Maße**

**Artikelnummer und Kombinationen**

U16-82 Solsäng

**Nach der Produktnummer angeben**

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E för geölte eiche.
Målad furu i NCS S 5500-N (Grå)
C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FARBE AUF STAHL

Elförzinkat och pulverlackerat stål i Gris 2900 Sablé om inget anges efter artikelnummer.
C för elförzinkat och pulverlackerat i valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.
VZ för varmförzinkat stativ.

INSTALLATIONSWEISE

N för oberflächenmontage.

**Standardfarben**

NCS S 5500-N
Gris 2900 Sablé
Varmförzinkat stål
Geölte Eiche

**Materialien und Oberflächenbehandlungen**

**Kiefernholz**
Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

**Eiche**
Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

**Decklack**
Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

**Holzöl**
Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

**Stahl**
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

**Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl.**
Erhältlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisietes und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## Montage und Befestigung

**Freistehend**
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

**Oberflächenmontage**
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

## Pflege und Wartung

**Geölte Eiche**
Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

**Decklack**
Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

**Pulverbeschichteter Stahl**
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

**Feuerverzinkter Stahl**
Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

**Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/**

**Charakter**

Avslappnad och bekväm liggsoffa för parker och torg, året om.

**Designer**

**Peter Ekroth**

Landskapsarkitekt och konstnär.