nola




Tuben Parkbank

Design Gunilla Hedlund

Von Funki inspiriertes, schlichtes und stapelbares Parksofa für den Park, Wohnbereich oder als Sitzgelegenheit im Freien. Durch seinen stilvollen und dezenten Ausdruck fügt sich das Parksofa gut in die vorgesehene Umgebung ein. Das Rohr besteht aus lackiertem Stahlrohr und die Abdeckung ist aus gelasertem Kiefernholz mit mehreren verschiedenen Farboptionen. Dieses stapelbare Sofa kann mit Sessel, Bank und Tisch kombiniert werden.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal ® BYGGVARU Svanens Husportal



Gewichte und Maße

Länge: 184 cm Breite: 68 cm Höhe: 94 cm Sitzhöhe: 46 cm Gewicht 28 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U20-70 Tuben Parkbank

Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

V wie Weiß. RAL 9010 auf Stahl und NCS S 0502-Y auf Holz (Weiß). G für Grün. RAL 6021 auf Stahl und NCS S 3020-G20Y auf Holz (grün). C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

RAL 9010

NCS S 0502-Y (Vit)

NCS S 3020-G20Y (grön)

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Decklack

Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Komplett montiert

Die Sitzbank ist mit Befestigungsplatten zur Befestigung am Boden ausgestattet. Lochmaß für Schraube M10. Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Decklack

Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

<u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u>

Versionen

Weiß oder hellgrün.

Das Standardholz ist Kiefer. Andere Holzarten sind auf Anfrage erhältlich. Teil der Tuben-Möbelgruppe mit Bank, Tisch und Stuhl mit Armlehne.

Charakter

Enkel stapelbar funkismöbel.

Designer

Gunilla Hedlund









