nola®

# ZigZag Papierkorb

## Design Eva Herdin

Die Seiten des ZigZag-Mülleimers sind mit einem sich wiederholenden Muster aus Zickzackformen perforiert, was ihn ebenso leicht wie attraktiv macht. ZigZag entspricht Designs wie Kvadrat und ist mit dem ZigZag Aschenbecher kombinierbar, wodurch sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten ergeben.

ZERTIFIZIERUNG

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

**Gewichte und Maße**

Höhe: 54 cm
Ø 33 cm

ZigZag Askkopp

Höhe: 24 cm
Ø 15 cm

**Artikelnummer und Kombinationen**

| | |
|---|---|
| **Ö16-64** | ZigZag papperskorg med helt lock, inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage. |
| **Ö16-64M** | ZigZag papperskorg med helt lock, inkl. stolpe för fastgjutning i mark. |
| **Ö16-64V** | ZigZag papperskorg med helt lock för väggmontage. |
| - | |
| **Ö16-65** | ZigZag papperskorg med öppet lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage. |
| **Ö16-65M** | ZigZag papperskorg med öppet lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning i mark. |
| - | |
| **Ö16-66** | ZigZag papperskorg med helt lock + askkopp, inkl. stolpe med fotplatta för markmontage. |
| **Ö16-66M** | ZigZag papperskorg med helt lock + askkopp, inkl. stolpe för fastgjutning i mark. |
| - | |
| **Ö16-67** | ZigZag papperskorg med öppet lock inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage. |
| **Ö16-67M** | ZigZag papperskorg med öppet lock inkl. stolpe för fastgjutning i mark. |
| **Ö16-67V** | ZigZag papperskorg med öppet lock för väggmontage. |
| - | |
| **Ö16-63** | Betongfot, fristående. Används tillsammans med stolpe med fotplatta. |
| **Ö16-63S/90** | Stolpfäste Ø: 90 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat. |
| **Ö16-63S/108** | Stolpfäste Ø: 108 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat. |
| **Ö16-63S/121** | Stolpfäste Ø: 121 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvavdrat. |

| | |
|---|---|
| Ö16-68 | ZigZag askkopp inkl väggfäste. |
| Ö16-68RT | Regntak till ZigZag askkopp. |
| Ö16-69 | Stolpe till askkopp ZigZag med fotplatta för golvmontage. |
| Ö16-69M | Stolpe till askkopp ZigZag för fastgjutning. |

**Standardfarben**

RAL 7011

**Materialien und Oberflächenbehandlungen**

Materialspezifikation für Aschenbecher: Siehe Kategorie Aschenbecher.

**Stahl**
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

**Aluminium**
Aluminium ist ein weiches Leichtmetall mit silbriger bis grauer Farbe. Abhängig von der Legierung weist Aluminium in der Regel eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Üblicherweise wird Aluminium zu Rohren extrudiert oder zu einer Platte mit der gewünschten Materialstärke gewalzt.

**Elektroverzinkung**
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

**Pulverbeschichtung**
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

**Montage und Befestigung**

Wird montiert geliefert.

**Pflege und Wartung**

**Pulverbeschichteter Stahl**
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

**Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/**

**Versionen**

Mit vollem oder offenem Deckel. Aschenbecher als Accessoire. Für Boden- oder Wandmontage.

**Charakter**

Flexibler, pflegeleichter und langlebiger Abfallbehälter mit vielen Kombinationsmöglichkeiten.

**Designer**

**Eva Herdin**