

nola®



Central Möbelsystem

Design Thomas Bernstrand

Central är en dynamisk möbel som bjuder in till samvaro och oväntade möten. En serie av sammansatta flexibla sittmöbler för stationer och vänthallar, som utmanar gränsen mellan ute och inne. Möbeln är tänkt att fungera i moduler som smidigt sätts samman till olika formationer.

Central är tillgänglighetsanpassad med högre sits och armstöd. Integrerade planteringskärar skapar rum i rummet och kan varieras i oväntade konstellationer.

EGENSKAPER



Tillgänglighetsanpassad

Mått och vikt

Soffa: 160 cm. Höjd: 85,6 cm. Sitthöjd: 45 cm. Djup: 54,7 cm. Längd: 160 cm. Vikt: 37 kg. Armstöd: Höjd: 26 cm. Djup: 50,8 cm x Bredd: 4 cm. Vikt: 2 kg.

Bänk: 160 cm. Höjd: 66 cm. Sitthöjd: 45 cm. Djup: 47, 6 cm. Längd: 160 cm. Vikt: 37 kg.

Bänk: 120 cm Höjd: 66 cm (inklusive armstöd). Sitthöjd: 45 cm. Djup: 47, 6 cm. Längd: 120 cm. Vikt: 22 kg.

Konvex sväng 90°: Höjd: 85,6 cm. Djup: 54,7 cm. Längd: 106 cm. Vikt: 14 kg.

Konkav sväng 90°: Höjd: 85,6 cm. Djup: 54,7 cm. Längd: 106 cm. Vik: 13,4 kg.

Planteringskärl Höjd: 59,3 cm. Djup: 46,3 cm. Längd: 46,3 cm. Vikt: 36 kg.

Artikelnummer och kombinationer

U16-84-120	Central komplett soffa 120 cm
U16-84-160	Central komplett soffa 160 cm
U16-84KONV	Konvex sits till soffa i formation
U16-84KONK	Konkav sits till soffa i formation
U16-84RAK	Svängd sits till bänk i formation
U16-84/120-2	Sits och rygg till soffa 120 cm i formation
U16-84/160-2	Sits och rygg till soffa 160 cm i formation
U16-84/100-2B	Sits till bänk 100cm i formation
U16-84/120-2B	Sits till bänk 120 cm i formation
U16-84/160-2B	Sits till bänk 160 cm i formation
U16-84/PL	Planteringskärl
U16-84-2A	Armstöd/bord till soffa
U16-84/BARM	Armstöd i stål för bänk
U16-84/SARM	Armstöd i stål för soffa
B11-05	Startkostnad för annat träslag än standard
B11-06	Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

SiOO för siOO:x behandlad ek.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, tilläggskostnad tillkommer.

Standardfärger

	RAL 3007
	RAL 9005
	SiOO:X behandlad ek

Material och ytbehandlingar

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Leveras i delar för slutmontage på plats.

Skötsel och underhåll

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan ytskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Soffa i en längd. Armstöd som tillhör.
Bänken finns i två olika längder. Armstöd som tillhör.
Bänk- och soffa kan byggas i olika formationer med hjälp av planteringskärl.
Soffan kan svänga med hjälp av
konvexa och konkava 90° moduler i pulverlackerat stål.
Planteringskärl kan antingen integreras i systemet eller användas fristående.

Karaktär

Flexibel sittmöbel för entréemiljöer, skolor, bostadsområden och vänthallar.

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nola'stolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsерier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.



