

nola®



Central Möbelsystem

Design Thomas Bernstrand

Central är en dynamisk möbel som bjuder in till samvaro och oväntade möten. En serie av sammansatta flexibla sittmöbler för stationer och vänthallar, som utmanar gränsen mellan ute och inne. Möbeln är tänkt att fungera i moduler som smidigt sätts samman till olika formationer.

Central är tillgänglighetsanpassad med högre sits och armstöd. Integrerade planteringskäril skapar rum i rummet och kan varieras i oväntade konstellationer.

EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

Mått och vikt

Soffa: 160 cm. Höjd: 85,6 cm. Sitthöjd: 45 cm. Djup: 54,7 cm. Längd: 160 cm. Vikt: 37 kg. Armstöd: Höjd: 26 cm. Djup: 50,8 cm x Bredd: 4 cm. Vikt: 2 kg.

Bänk: 160 cm. Höjd: 66 cm. Sitthöjd: 45 cm. Djup: 47, 6 cm. Längd: 160 cm. Vikt: 37 kg.

Bänk: 120 cm Höjd: 66 cm (inklusive armstöd). Sitthöjd: 45 cm. Djup: 47, 6 cm. Längd: 120 cm. Vikt: 22 kg.

Konvex sväng 90°: Höjd: 85,6 cm. Djup: 54,7 cm. Längd: 106 cm. Vikt: 14 kg.

Konkav sväng 90°: Höjd: 85,6 cm. Djup: 54,7 cm. Längd: 106 cm. Vik: 13,4 kg.

Planteringskärl Höjd: 59,3 cm. Djup: 46,3 cm. Längd: 46,3 cm. Vikt: 36 kg.

Artikelnummer och kombinationer

U16-84-120 Central komplett soffa 120 cm

U16-84-160 Central komplett soffa 160 cm

U16-84KONV Konvex sits till soffa i formation

U16-84KONK Konkav sits till soffa i formation

U16-84RAK Svängd sits till bänk i formation

U16-84/120-2 Sits och rygg till soffa 120 cm i formation

U16-84/160-2 Sits och rygg till soffa 160 cm i formation

U16-84/100-2B Sits till bänk 100cm i formation

U16-84/120-2B Sits till bänk 120 cm i formation

U16-84/160-2B Sits till bänk 160 cm i formation

U16-84/PL Planteringskärl

U16-84-2A Armstöd/bord till soffa

U16-84/BARM Armstöd i stål för bänk

U16-84/SARM Armstöd i stål för soffa

B11-05 Startkostnad för annat träslag än standard

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

SIOO för sioo:x behandlad ek.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, tilläggskostnad tillkommer.

Standardfärger



RAL 3007



RAL 9005

Material och ytbehandlingar

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Leveras i delar för slutmontage på plats.

Skötsel och underhåll

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan yttskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Soffa i en längd. Armstöd som tillbehör.

Bänken finns i två olika längder. Armstöd som tillbehör.

Bänk- och soffa kan byggas i olika formationer med hjälp av planteringskärl.

Soffan kan svänga med hjälp av

konvexa och konkava 90° moduler i pulverlackerat stål.

Planteringskärl kan antingen integreras i systemet eller användas fristående.

Karaktär

Flexibel sittmöbel för entrémiljöer, skolor, bostadsområden och vänthallar.

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsерier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

