



Join Möbelserie

Design Tengbom

Join är en flexibel möbelserie som passar utmärkt på terrasser, uteplatser och innergårdar. Serien inkluderar bänkar, pallar, bord, ett växtkärl och ett påhångningsbord som kan köpas till detta. Möblernas rejäla konstruktion gör att de inte behöver göras fast utan är tänkta att kunna möbleras om efter behov. Växtkärls påhångsbord kan sättas på två olika höjder som matcher bordens.

Delarna arrangeras enkelt efter behov och plats med de gröna växtkärlen som öar eller avgränsningar. Möblerna är tillverkade i stål med ytor i både trä och plåt medans växtkärl är helt i aluminium. De mönstrade perforeringarna i plåtytorna skapar ett dekorativt avbrott och igenkänningsmoment genomgående för serien. Samtliga delar har justerbara fötter för stabil placering på ojämna underlag.

Mått och vikt

Join Planteringskärl

Bredd: 90 cm

Höjd: 90 cm

Djup: 90 cm

Vikt: 60 kg

U80-87 Join Påhängsbord L: 90 cm B: 40 cm

Volym: 440 L

Dimensioner

Totalt mått: H: 90 cm L: 102 cm W: 102 cm

Höjd handtag: 75 cm / 87 cm

Ytermått planteringskärl: H: 82 cm L: 90 cm W: 90 cm

Innermått planteringskärl: L: 80 cm W: 80 cm D: 69 cm

Join Bord

U80-81 Join Bord. H: 90 cm L: 180 cm B: 90 cm. Vikt: 44 kg.

U80-84 Join Bord. H: 78 cm L: 180 cm B: 90 cm. Vikt: 43 kg.

Join Bänk

U80-82 Join Bänk. H: 65 cm L: 130 cm B: 40 cm. Vikt: 27 kg.

U80-85 Join Bänk. H: 48 cm L: 130 cm B: 40 cm. Vikt: 23 kg.

U80-85BORD Join Bänk med bord. Sitthöjd: 48 cm L: 130 cm B: 40 cm. Bord H: 23 cm Ø: 27 cm. Vikt: 24,5 kg.

Join Pall

U80-83 Join Pall. H: 65 cm L: 40 cm B: 40 cm. Vikt: 13,5 kg. Vikt plåt: 13 kg.

U80-86 Join Pall. H: 48 cm L: 40 cm B: 40 cm. Vikt: 11,5 kg. Vikt plåt: 11 kg.

Artikelnummer och kombinationer

U11-01BESLAG Fastsättningsbeslag (set a 4 st)

U80-80 Join Planteringskärl

U80-87 Join Påhängsbord

U80-81 Join Bord 90 cm

U80-84 Join Bord 78 cm

U80-82 Join Bänk 65 cm

U80-85 Join Bänk 48 cm

U80-85Bord Join Bänk 48 cm med bord

U80-83 Join Pall 65 cm

U80-83PP Join Pall plåt 65 cm

U80-86 Join Pall 48 cm

U80-86PP Join Pall plåt 48 cm

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

E för oljad ek.

FÄRG PÅ METALL

RAL 9005

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger



RAL 9005

Oljad ek

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Join Planteringskärl levereras monterad.

Övriga produkter i Join Möbelserie levereras demonterade, kolla monteringsanvisning för information om varje produkts enskilda montering.

Join Terrassmöblers samtliga bord, bänkar och pallar kan bultas till underlaget vid behov. Till dem måste då fastsättningsbeslag köpas, som kombineras med de ställbara fötterna.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Formgivare

Tengbom

Tengbom, etablerat 1906, är idag ett av världens äldsta och Nordens ledande arkitektkontor.

Med kompetens som spänner från inredning till stadsplanering formar man samhället, flyttar gränser och gör världen till en bättre plats.

Tengbom Produktdesign har i flera decennier samarbetat med framstående svenska och internationella producenter, och tillsammans skapat högkvalitativ och hållbar design inom ett brett spektrum. Designprocessen utgår alltid från ett identifierat behov. Estetik, funktion, materialitet, tillverkningsteknik och hållbarhet utmanas och utvecklas. I kombination med förståelse för slutkundens krav samt insikt i både hårda och mjuka värden, bidrar man med innovativa och tidlösa produkter – för både samtiden och framtiden.



