

nola®



Kvadrat Askkopp

Design Eva Herdin

Kvadrat är en stilren askkopp med ett med kvadratperorerat mönster, för utomhusbruk. Askkoppen har en kraftigare tjocklek på mantelplåten än sin syskonprodukt ZigZag och har en urtagbar, rostfri, tätsvetsad innerbehållare. Locket är tillverkat av trycksvarvad, naturanodiserad aluminium. Det finns två olika stolpar samt ett väggfäste och regntak.

Kvadrat askkopp för utomhusbruk har blivit miljöbedömd och godkänd via [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING



Mått och vikt

Diameter: Ø 15 cm
Höjd: 24 cm
Stativhöjd ovan mark: 76 cm
Totalhöjd askkopp med stolpe: 80 cm
Vikt: 2,5 kg
Vikt stolpe: ca 3,5 kg beroende på utförande
Vikt betongfot: 23 kg

Regntak

Totalhöjd: 46 cm
Höjd ovan askkopp: 22 cm
Bredd: 20 cm

Artikelnummer och kombinationer

Anges efter artikelnummer

FASTSÄTTNING

M för markfast.
V för monteras mot vägg.
N för fastsättningsbar.

Standardfärger

 RAL 9005

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostas överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium vanligtvis ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Monteras mot vägg

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Stolpe, väggfäste och askkopp levereras separat. Monteras vid uppsättning.

Golvmontage: med träskruv, expander eller bult. Plattan bultas mot golv.

Bultar för golvmontage ingår ej. Hål \varnothing 10mm (för bult \varnothing 8mm).

Markmontage: stativet gjutes 40cm i mark.

Väggmontage: med träskruv, expander eller bult. Utrymme för bultskallen finns i askkoppens fyrkantsbalk. Bultar för montage mot vägg ingår ej.

Skötsel och underhåll**Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Kvadratmönster eller fiskben (Zigzag).

Med väggfäste alternativt stolpe för golvmontage eller fastgjutning.

Finns också med regntak.

Karaktär

Diskret askkopp med perforerat mönster.

Formgivare

Eva Herdin



