

nola®



No2 Möbelserie

Design Olle Anderson

Möbelserien No2 har ett urbant uttryck med ribbor på en bärande balk. Bänk och soffa finns i flera olika träslag och kulörer, dubbel- eller enkelsidig med eller utan armstöd eller på vägg.

No2 har blivit godkänd i Svanens Husportal (furu, ek) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



Mått och vikt

No2 Soffa

Längd: 177 cm
Höjd: 81 cm
Sittthöjd: 46 cm
Djup: 63 cm
Vikt: 64 kg

Enskilda dimensioner

Stativ i fyrkantsstål 80 x 40 mm, armstöd och underslag i 10 x 50 mm stål,
plattstål i 8 x 30 mm
Virke: 32 x 25 mm och 52 x 25 mm

No2 Bänk

Bredd: 177 cm
Höjd: 46 cm
Sittthöjd: 46 cm
Djup: 52 cm

Längd inklusive armstöd: 177 cm Sitslängd: 165 cm. Höjd inklusive armstöd: 64 cm

Enskilda dimensioner

Stativ i fyrkantsstål 80 x 40 mm, armstöd och underslag i 10 x 50 mm stål,
plattstål i 8 x 30 mm
Virke: 32 x 25 mm och 52 x 25 mm

No2 Ståstödsbräda

Längd: 190 cm
Höjd: 85 cm

Enskilda dimensioner

Stativ i fyrkantsstål: 80 x 40 mm, plattstål i 8 x 30 mm
Virke: 32 x 25 mm och 52 x 25 mm

Artikelnummer och kombinationer

B11-05 Startkostnad för annat träslag än standard

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

U18-60 No2 soffa markfast med armstöd

U18-61 No2 soffa fastsättningsbar med armstöd

U18-62 No2 soffa väggfast utan armstöd

U18-62ARM Armstöd till vägghängd soffa, 1 par

U18-60-15 No 2 extra armstöd till soffa, 1 st för placering mellan ordinarie armstöd

U18-63N No 2 bänk med armstöd, fastsättningsbart stativ

U18-63M No 2 bänk med armstöd, markfast

U18-64N No 2 bänk utan armstöd, fastsättningsbar

U18-64M No 2 bänk utan armstöd, markfast

U18-65 No 2 ståstödsbräda markfast

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

TEA för oljad teak.
EK för oljad ek.
MH för oljad mahogny.
A för Täcklaserad furu ljusgrön NCS S6010-G10Y.
H för Täcklaserad furu rödbrun NCS S4550-Y80R.
C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.


FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, tilläggskostnad tillkommer.
Välj en RAL kulör.

FASTSÄTTNING

M för markfast.
N för fastsättningsbar.
V för monteras mot vägg.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furu är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Teak - FSC-märkt

FSC-märkt teak är utomordentligt beständig i en utomhusmiljö. Teak har ett högt innehåll av kisel och garvsyror vilket gör det tämligen kostsamt att bearbeta. Önskar man behålla den rödbruna lyster bör man olja in virket ett flertal gånger under en säsong i annat fall grånar det snabbt.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Oljebaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en oljebaserad täcklasyr. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängt rör som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Monteras mot vägg

Skrucas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark/vägg ingår ej.

Skötsel och underhåll

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Oljebaserad täcklasyr

Produkter behandlade med oljebaserad täcklasyr skall underhållas regelbundet med alkydoljefärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Oljad teak

Teak bör oljas årligen om man vill behålla den bruna färgen. Utan underhåll får teak med tiden en silvergrå färg.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Soffa, vägghängd soffa, bänk och ståstödsbräda

Karaktär

No2 är en robust och urban möbelserie med fina detaljer och lätt känsla.

Formgivare

Olle Anderson

Olle Anderson är i grunden byggnadsingenjör och påbörjade sin karriär hos White Arkitekter där han idag är partner. Anderson har med åren jobbat med inredningsarkitektur och möbeldesign och startade 1975 inredningsavdelningen på White. Under sin karriär har Anderson fått stor uppmärksamhet för sitt arbete då han har varit verksam i flera länder som både professor, hedersdoktor och formgivare, och erhöll utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" sammanlagt 19 gånger.

