

nola[®]



Parco Möbelgrupp

Design Broberg & Ridderstråle

Möbelgruppen Parco består av stilfulla och generösa möbler av hög kvalitet som ger ett lätt intryck. Den böjda formen gör dem både bekväma och funktionella. I möbelgruppen ingår flera olika bord, stolar och fåtöljer, soffa och bänk. Möbelgruppen finns i en mängd olika modeller och varianter som smidigt kan kombineras med varandra. Snurrfunktion och armstöd finns som tillägg för sittmöblerna. Produkter i Parco Möbelgrupp som är i målad bok är endast avsedd för inomhusbruk.

Parco Möbelgrupp har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (ek) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



SundaHus

Mått och vikt

Parco Loungefåtölj

Bredd: 45 cm / 56 cm

Höjd: 97 cm

Sitthöjd: 45 cm

Djup: 57 cm

Enskilda dimensioner

Gavlar och infästningsplåtar och fotplatta i 8 mm laserskuren stålplåt

Stativrör Ø 60 mm (snurr Ø 50 mm)

Fotplatta Ø 50 mm

Bulthålets Ø är 13 mm för M12-bultar

Parco Stol och fåtölj

Höjd: 77 cm

Höjd armstöd: 63 cm

Sitthöjd: 45 cm

Vikt: 18 kg

Enskilda dimensioner

Gavlar och infästningsplåtar och fotplatta i 8 mm laserskuren stålplåt, armstöd i

6 mm stålplåt, armstöd i 6 mm stålplåt

Stativrör Ø 60 mm (snurr Ø 50 mm)

Bottenplattans Ø är 250 mm

Bulthålets Ø är 13 mm för M12-bultar

Parco Pall

Bredd: 45 cm

Höjd: 45 cm

Sitthöjd: 45 cm

Djup: 42 cm

Vikt: 13 kg

Enskilda dimensioner

Gavlar och infästningsplåtar och fotplatta i 8 mm laserskuren stålplåt

Stativrör Ø 60 mm (snurr Ø 5 cm)

Stöd Stolpen Ø är 60 mm

Bottenplattans Ø är 250 mm

Bulthålets Ø är 13 mm för M12-bultar

Parco Runda Bord

Höjd: 72 cm

Ø: 66 cm / 123 cm

Vikt: Ø 66 cm: 21 kg / Ø 123 cm: 36 kg

Parco Rektangulärt Bord

Längd: 161 cm

Bredd: 70 cm

Höjd: 72 cm

Vikt: 36 kg

Enskilda dimensioner

Gavlar och infästningsplåtar och fotplatta i 8 mm laserskuren stålplåt

Stativrör Ø 60 mm

Bottenplattans Ø är 250 mm

Bulthålets Ø är 13 mm för M12-bultar

Parco Soffa

Längd: 161 cm / 172 cm

Höjd: 77 cm

Sitthöjd: 45 cm

Djup: 51 cm

Vikt: 32 kg

Enskilda dimensioner

Gavlar och infästningsplåtar och fotplatta i 8 mm laserskuren stålplåt, armstöd i 6 mm stålplåt

Stativrör Ø 60 mm

Bottenplattans Ø är 50 mm

Bulthålets Ø är 13 mm för M12-bultar

Parco Bänk

Bredd: 161 cm

Höjd: 47 cm

Djup: 42 cm

Vikt: 23 kg

Enskilda dimensioner

Gavlar och infästningsplåtar och fotplatta i 8 mm laserskuren stålplåt

Stativrör Ø 60 mm

Stödstolpen Ø är 60 mm

Bottenplattan Ø är 250 mm

Bulthålets Ø är 13 mm för M12-bultar

Parco Barnstol

Bredd: 30 cm

Höjd: 78 cm

Sitthöjd: 56 cm

Djup: 30 cm

Enskilda dimensioner

Stativrör Ø 50 mm

Bottenplattans Ø är 250 mm

Korgen tillverkas i plattstål med rund kant.

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör.

B11-07 Startkostnad målat trä i valfri kulör, annan än standard. Målat trä är enbart för inomhusbruk. Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda.

Ö19-18 Parco Loungefåtölj

<u>Ö19-19</u>	<u>Parco Loungefåtölj med snurrfunktion</u>
<u>Ö19-20</u>	<u>Parco Stol</u>
<u>Ö19-22</u>	<u>Parco Snurrstol</u>
<u>Ö19-20A</u>	<u>Parco Fåtölj</u>
<u>Ö19-22A</u>	<u>Parco Snurrfåtölj</u>
<u>Ö19-21</u>	<u>Parco pall</u>
<u>Ö19-23</u>	<u>Parco pall med snurrfunktion</u>
<u>Ö19-24/66</u>	<u>Parco runt bord Ø 66cm</u>
<u>Ö19-24/123</u>	<u>Parco runt bord Ø 123cm</u>
<u>Ö19-25</u>	<u>Parco rektangulärt bord</u>
<u>Ö19-26</u>	<u>Parco soffa</u>
<u>Ö19-27</u>	<u>Parco bänk</u>
<u>Ö19-29</u>	<u>Parco barnstol</u>
<u>Ö19-29S</u>	<u>Parco barnstol med snurrfunktion</u>

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

J för jatoba.

SIOO för sioo:x behandlad ek.

E för oljad ek.

BG för målad bok i NCS-S 8000-N (Grå).

BR för målad bok i NCS-S 2070-Y70R (Röd).

Målad bok är endast för inomhusbruk.

FÄRG PÅ METALL

RAL 1023 för gul.

RAL 2001 för röd/ orange.

RAL 6009 för Stockholmsgrön.

RAL 6025 för grön.

RAL 7022 för grå.

RAL 9005 för svart.

RAL 9006 för ljusgrå.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

	RAL 1023
	RAL 2001
	RAL 6009
	RAL 6025
	RAL 7022
	RAL 9005
	RAL 9006
	NCS S 8000-N (Grå)
	NCS S 2070-Y70R (Röd)
	Oljad ek



Jatoba



SiOO:X behandlad ek

Material och ytbehandlingar

Målat virke är enbart för inomhusbruk.

Jatoba - FSC-märkt

Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fyllig röd färg.

Bok

Bok är ett hårt och segt virke. Träet är tvärstrimmigt vilket gör att ådringarna är jämnt fördelade över hela årsringen. Årsringarna syns och träet har en jämn struktur. Träets färg är gul, röd eller brunvit.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen "årlig oljning" krävs. Kan övermålas.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Sitskorgar och bordsskivor levereras monterade. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark ingår ej.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål i glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska. Målad bok, glans 25.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

Jatoba

Jatoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning.

SiOO:X behandlad ek

SiOO:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med SiOO:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan ytskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om SiOO-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Målad bok för inomhusbruk

Målad bok bättringsmålas med vattenbaserad inomhusfärg. Se till att underhållsmåla regelbundet, gärna en gång per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Om grundfärg har slitits bort och virket är öppet så är det viktigt att grundmåla först. Fråga oss vilken färg som passar till din produkt.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Möbelgrupp som består av bord i olika modeller/storlekar, soffa, bänk, fåtölj, pall, barpall, ståbord, konferensbord, loungefåtölj, fåtölj med inbyggt bord samt barnstol.

Med eller utan snurrfunktion. Med eller utan armstöd. (gäller ej parco stol, bänk och pallar). Stativen finns markfasta för nedgjutning i mark alternativt med fotplatta för montage ovan mark/golv eller mot platsgjutet fundament.

Karaktär

Stilfull och generös möbelgrupp med ett nätt och vackert uttryck.

Hållbarhet

CO₂-värde: 35,72 kg CO₂
Energianvändning: 2935,91 MJ
Återvunnet material: 0,42 %

Parco Loungefåtölj

CO₂-värde: 30,71 kg CO₂
Energianvändning: 1244,07 MJ
Återvunnet material: 0,71 %

Parco Stol och fåtölj

CO₂-värde: 30,71 kg CO₂
Energianvändning: 1244,07 MJ
Återvunnet material: 0,71 %

Parco Pall

CO₂-värde: 24,55 kg CO₂
Energianvändning: 934,04 MJ
Återvunnet material: 0,27 %

Parco Runda Bord

CO₂-värde: 38,96 kg CO₂
Energianvändning: 1550,52 MJ
Återvunnet material: 0,28 %

Parco Rektangulärt Bord

CO₂-värde: 74,16 kg CO₂
Energianvändning: 4234,78 MJ
Återvunnet material: 0,12 %

Parco Soffa

CO₂-värde: 35,72 kg CO₂
Energianvändning: 2935,91 MJ
Återvunnet material: 0,42 %

Parco Bänk

CO₂-värde: 35,33 kg CO₂
Energianvändning: 2225,98 MJ
Återvunnet material: 0,19 %

Parco Barnstol

CO₂-värde: 26,49 kg CO₂
Energianvändning: 1144,65 MJ
Återvunnet material: 0,75 %

Se EPD för full redogörelse

Broberg & Ridderstråle

Mats Broberg och Johan Ridderstråle driver tillsammans den stockholmsbaserade studion Broberg & Ridderstråle Design & Architecture. Duon träffades på Konstfack där de studerade möbel- och inredningsdesign och idag jobbar de med både arkitektur och design.

Klassiskt rationellt med en humoristisk tvist

Deras designmetod grundar sig i det klassiskt rationella, där de hämtar inspiration från vardagslivet för att sedan addera en humoristisk tvist i uttrycket, som lyfter föremålet fram ur anonymiteten. Korrugerad plåt blir till en rullgardin, ny teknik implementeras i ett 1800-talsuttryck, ett bord får kråkben etc.

Oavsett uppdrag försöker Broberg och Ridderstråle alltid att lägga till en detalj som berör människors känslomässiga sida. Det kan vara ett meningsbärande inslag, liksom något med symbolisk betydelse.

Broberg och Ridderstråle utmanar därmed våra föreställningar om hur saker och ting borde se ut.

Broberg & Ridderstråle har fått flera utmärkelser för sin design, bland annat Elle Interior Design Prize och Design Plus Award.



Parco parkbänk och bord på Fornuddens skolgård i Tyresö. Foto: Jann Lipka.





