

nola®





Paxa Möbelgrupp

Design Blenda Design

Enkel och robust möbelgrupp med ett lågmäلت men tydligt designuttryck. Möbelgruppen innehåller en soffa, bänk och bord. Bänken kan antingen användas som en solitär men kan också kopplas ihop i flera sektioner till önskad längd. Armstöd finns som tillbehör. Finns i flera träslag och annan färg på betong. I samma serie finns även möbelgruppen Paxa Light där principen är densamma men materialet betong ersatts av stål.

Paxa möbelgrupp och system är godkänd i [Svanens Husportal](#) (ek) och miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal  

Mått och vikt

Paxa 1 Bänk och Soffa

Längd: 180 cm

Bredd: 50 cm

Sitthöjd: 45 cm

Vikter kompletta bänkar: Paxa 1. Vikt: 150 kg

Vikter och mått delar: Paxa 1 ändstativ. Längd: 16 cm. Vikt: 58 kg. Paxa 1 mittstativ. Längd: 24 cm. Vikt: 72 kg. Endast sits Paxa 1. Längd: 148 cm. Höjd: 11,5 cm. Vikt: 34 kg.

Paxa Bord

Längd: 180 cm

Bredd: 71 cm

Höjd: 76 cm

Vikt: 230 kg

Paxa 2 och 3 Bänk och Soffa

Paxa 2 Bänk (U20-64) Längd: 180 cm Höjd: 45 cm Bredd: 90 cm Vikt: 233 kg
Sitslängd: 148 cm Sitstjocklek: 11,5 cm Sitsbredd: 50 cm Sitsvikt: 53 kg

Paxa 2 Soffa (U20-64R) Totalhöjd: 76 cm Längd: 180 cm Höjd: 45 cm Bredd: 90 cm Vikt: 233 kg
Sitslängd: 148 cm Sitstjocklek: 11,5 cm Sitsbredd: 90 cm Sitsvikt: 53 kg

Paxa 3 Bänk (U20-68) Längd: 300 cm Höjd: 45 cm Bredd: 90 cm Vikt: 361 kg
Sitslängd: 268 cm Sitstjocklek: 11,5 cm Sitsbredd: 90 cm Sitsvikt: 82 kg

Paxa Steel Bänk

Paxa Steel dubbel: Längd: 352 cm Höjd: 45 cm Bredd: 50 cm Vikt: 160 kg

Paxa Steel: Längd: 180 cm Höjd: 45 cm Bredd: 50 cm Vikt: 80 kg

Artikelnummer och kombinationer

<u>U20-60</u>	<u>Paxa 1 komplett bänk 180 cm bredd 50 cm</u>
<u>U20-60M</u>	<u>Paxa 1 komplett bänk 180 cm bredd 50 cm med förlängda ben</u>
<u>U20-60/ARM</u>	<u>Paxa 1 Armstöd för bänk, 1 st</u>
<u>U20-60R</u>	<u>Endast Ryggstöd till Paxa 1 Bänk</u>
<u>U20-64/ARM</u>	<u>Paxa 1 Armstöd för bänk med ryggstöd, 1 st</u>
<u>U20-60TASS</u>	<u>Paxa möbeltass i industrifilt (för placering på golv)</u>
<u>U20-59</u>	<u>Paxa bord</u>
<u>U20-64</u>	<u>Paxa 2 komplett Bänk, längd 180 cm, bredd 90 cm</u>
<u>U20-64R</u>	<u>Paxa 2 komplett Soffa, längd 180 cm, bredd 90 cm, med pyramidformad rygg i mitten</u>
<u>U20-68</u>	<u>Paxa 3 komplett Bänk, längd 300 cm, bredd 90 cm</u>
<u>U20-64/ARM</u>	<u>Armstöd till Paxa 2 med rygg</u>
<u>U20-74</u>	<u>Paxa Steel bänk förlängd med mittstativ</u>
<u>U20-75</u>	<u>Paxa Steel bänk</u>
<u>B11-07</u>	<u>Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard</u>

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

E för oljad ek.

MH för oljad mahogny.

G för målad furu i NCS S 6000-N (grå).

C för valfri NCS kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER






A för Infärgade betongstativ antracitgrå.

Ingen bokstav efter artikelnummer för ljusgrå naturlig betong.

FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

Standardfärger

-  NCS S 6000-N (grå)
-  Ljust grå betong ofärgad
-  Infärgad antracitgrå betong
-  Oljad ek
-  Oljad mahogny

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Täckfärg

Målat virke görs med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg. Täckfärgen har bra resistens och utomhusbeständighet. Glanstal: 60.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.

Fiberbetong

Fiberbetong är betong uppblandat med glasfiber. Materialet får en mycket ökad styrka och elasticitet.

Infärgad betong

Infärgad betong är betong i annan kulör än standard grå. Där pigmentet blandas in tillsammans i den torra blandningen, vilket innebär att betongen blir genompigmenterade. Varje färg har eget recept.

Montering och fastsättning

Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Levereras i delar för slutmontering på plats. Sitsen monteras med bultar i stativets ingjutningshylsor.

Betongstativen är försedda med ingjutningshylsor mot mark för fastgjutning mot platsgjutet fundament. Pinbult M16 för fastsättning ingår inte i leveransen.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Täckfärg

Produkter behandlade med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg skall underhållas regelbundet. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsmåla med exempelvis Nordsjö One door and window vattenbaserad täckfärg.

Fiberbetong

Kan rengöras med högtrycksspolning, lågt vattentryck, stort avstånd mellan munstycke och sten samt liten spolningsvinkel väljas (max 30°). Om betongens yttersta skikt nöts bort kommer beläggningen framöver att bli ännu mer mottaglig för orenheter. Därför är rengöring med borste och vatten att föredra framför den hårda nötning som upprepad högtryckstvätt innebär.

Det finns även rengöringsmedel för betong som angripits av smuts och alger och därefter kan betongen impregneras vilket också kan göras när produkten är ny.

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötar. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.

Infärgad betong

Produkter tillverkade i infärgad betong tvättas med tryckspruta med lågt tryck. Skadade produkter kan lagas med lagningsatts som finns att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsetel](https://nola.se/skotsetel)

Versioner

Finns som soffa, bänk och bord. Bänken kan antingen användas som en solitär bänk men kan också kopplas ihop i flera sektioner till en långbänk.

Karaktär

Lättplacerad möbelgrupp. Kan kopplas ihop i flera sektioner.

Formgivare

Blenda Design

Blenda är en designbyrå baserad i Göteborg, som formger möbler till den offentliga platsen. Med design som jobbar mot både inre och yttre rum så har Blenda fått delta i flera projekt under de senaste åren. Produkter av Blenda går att hitta runtom Sverige, såsom Stavangers kultur center, Moderna Museet i Stockholm, Arlanda flygplats och Göteborgs stadsbibliotek. Blenda drivs av landskapsarkitekterna Katarina Gunnarsson och Ingemar Holmlid.

