

nola®



SunSet Möbelgrupp

Design Mats Aldén

SunSet är en modern och enkel sittgrupp med stapelbara och flyttbara möbler. SunSet har tagits fram i samarbete med Micasa i Stockholm och är särskilt lämpad för äldreboende tack vara sin utformning, tillgänglighetsanpassning och stabilitet. Bordet finns i tre varianter, rektangulärt, kvadratisk och runt bord, med smidig tilläggsskiva som tillval. Möbelgruppen är slitstark, bekväm och samtidigt elegant. SunSet möbelgrupp har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (ek) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

CERTIFIERING

Produkt listad i Svanens Husportal  

 Tillgänglighetsanpassad produkt

Mått och vikt

SunSet Stol & Fåtölj

U11-50 SunSet Fåtölj

Bredd: 61 cm
Djup: 57 cm
Höjd: 97 cm
Sitt höjd: 45 cm
Sitt djup: 43 cm
Sitt bredd: 47 cm
Armstödshöjd: 70 cm
Vikt: 13 kg

U11-54 SunSet Karmstol

Bredd: 61 cm
Djup: 57 cm
Höjd: 85 cm
Sitt höjd: 46 cm
Sitt djup: 43 cm
Sitt bredd: 47 cm
Armstödshöjd: 70 cm
Vikt: 11 kg

SunSet Bord

U11-48 SunSet Rektangulärt bord

Höjd: 76 cm
Längd: 80 cm
Bredd: 80 cm

U11-49 SunSet Kvadratisk bord

Höjd: 76 cm
Längd: 200 cm
Bredd: 90 cm

U11-53 SunSet Runt bord

Höjd: 76 cm
Diameter: Ø 110 cm
Parasollhål innerdiameter: 15 cm

U11-53P SunSet Påbyggnadsdel för runt bord

Dimensioner är när det är monterat med det runda bordet.
Höjd: 76 cm
Längd: 220 cm
Bredd: 110 cm
Parasollhål innerdiameter: 15 cm

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stativ i annan färg än standard

U11-50 SunSet fåtölj med högre rygg

U11-54 SunSet karmstol

U11-48 SunSet rektangulärt bord 200 x 90 cm

U11-49 SunSet kvadratisk bord 80 x 80 cm

U11-53 SunSet runt bord Ø 110 cm, hål för parasoll

U11-53P SunSet rak påbyggnadsdel med ben till bord 110 x 110 cm, hål för parasoll

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

SIOO för sioo:x behandlad ek.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

Standardfärger

RAL 9010

Material och ytbehandlingar

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras i större delar för slutmontage på plats.

Skötsel och underhåll

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålade med alkydfärg.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Dirket månader efter att en produkt ställts ut bör den för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan, därefter var 12 månad. Ytskyddet bildar en slityta vilket gör att produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva behandlas oftare än var tionde år. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Karmstol. Fåtölj med högre rygg. Bord i flera varianter.

Karaktär

Modern och enkel sittgrupp med stapelbara och flyttbara möbler. Särskilt lämpad för äldreboende tack vara sin utformning, tillgänglighetsanpassning och stabilitet.

Formgivare

Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.







