

nola®



Tessin Fåtölj


Design

Hög komfort och tidlös elegans. Fåtölj Tessin i gjutjärn i offentlig utemiljö är både vackert och beprövat. Med sin klassiska form passar Tessin fåtölj väl in i kultur- och stadsmiljöer där den välkomnar till sociala möten eller en paus. På den tillgänglighetsanpassade varianten går armstöden längre ut och den har en högre sitthöjd. Produkten passar sig bra utifrån ett cirkulärt perspektiv då trädetaljerna enkelt går att byta ut efter slitage medan gavlarna håller sekel efter sekel. Tessin fåtölj är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

CERTIFIERING



 Tillgänglighetsanpassad produkt



Mått och vikt

Bredd: 60 cm

Höjd: 83cm respektive 84,5cm (Stockholmsmodellen)

Sitthöjd: 44 cm, Stockholmsmodellen har höjd 45,5 cm

Djup: 70 cm

Sittbrädor 32x142 mm, ryggbrädor 31x128 mm Vikt 80 kg

Artikelnummer och kombinationer

U16-34 Tessin fåtölj, tillgänglighetsanpassad

U16-35 Tessin fåtölj

B11-06 Startkostnad för lackering av stål i en annan färg än standard

B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

MH för oljad mahogny.

LG för Furu NCS S 7020-G10Y

SG för Furu NCS S 8010-G10Y

C för valfri kulör annan än standard på täcklaserad furu, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



RAL 9005



NCS S 8010-G10Y (Grön)



NCS S 7020-G10Y

Material och ytbehandlingar

Gjutjärnet är rostskyddsmålat och slutmålat 2ggr.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön.

Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Gjutjärn

Gjutjärn är järn med en kolhalt mellan ungefär 2 och 4 procent med stor andel återvunnet material. Jämfört med stål har det en lägre smältpunkt och är därigenom lättare att smälta och mindre energikrävande. Tack vare den höga kolhalten bildas så kallad grafit. Detta är främsta orsaken till att gjutjärn, till skillnad från stål, inte rostar sönder lika snabbt och därmed har väldigt lång livslängd.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad. Soffans fötter är förberedda för fastbultning mot mark. Bult ingår ej.

Skötsel och underhåll

Gjutjärnsstativet bättringsmålas med alkydfärg.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Gjutjärn

Obehandlat gjutjärn rostar så småningom men detta påverkar inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn som är rostsydds- och svartmålade bör dock bättringsmålas och underhållas, vid jämna mellanrum, vid behov eller vid eventuella skador, med alkydfärg.


[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/sktsel](https://nola.se/sktsel)

Versioner

Enkel parksoffa eller långsoffa med 3 stativ. På den tillgänglighetsanpassade varianten går armstöden längre ut och den har också något högre sitthöjd.

Karaktär

Klassisk gjutjärnssoffa.



Tessin fätölj stora torget Uppsala Foto: Jann Lipka.